




Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN

- Los terminales son para uso exclusivo del cableado interno del equipo.
- Es recomendado usar estos terminales con cable de cobre.
- 600V max. Para cableado en construcciones 1000V max. en señales y accesorios.
- Temperatura en funcionamiento máximo: 75°C.
- Fabricado a partir de una tira de cobre electrolítico.
- Reforzado para garantizar una ductilidad óptima y electrolíticamente estañado para evitar la oxidación.

CÓDIGO	DIMENSIONES			E	DIAMETRO	COLOR
	B	F	L			
PTV1.25-9	1.9	9.0	19.0	10.0	4.3	ROJO
PTV1.25-10	1.9	10.0	20.0	10.0	4.3	ROJO
PTV1.25-12	1.9	12.0	22.0	10.0	4.3	ROJO
PTV1.25-13	1.9	13.0	23.0	10.0	4.3	ROJO
PTV1.25-18	1.9	18.0	28.0	10.0	4.3	ROJO
PTV2-9	1.9	9.0	19.0	10.0	4.9	AZUL
PTV2-10	1.9	10.0	20.0	10.0	4.9	AZUL
PTV2-12	1.9	12.0	22.0	10.0	4.9	AZUL
PTV2-13	1.9	13.0	23.0	10.0	4.9	AZUL
PTV2-18	1.9	18.0	28.0	13.0	6.7	AMARILLO
PTV5.5-10	2.8	10.0	23.8	13.0	6.7	AMARILLO
PTV5.5-13	2.8	13.0	26.8	13.0	6.7	AMARILLO
PTV5.5-18	2.8	18.0	31.8	13.0	6.7	AMARILLO